

YUVARLAK DİRSEK KAPATMA MAKİNASI



Havalandırma sektöründe kullanılan yuvarlak dirsekleri oluşturan segmentlerin, kenet yapılarak birleştirilmesi için kullanılır. Makinanın kullanımı hızlı ve kolaydır. Size işçilik ve zaman açısından avantajlar sağlar. Ürünlerinizin kaliteli ve her bir dirseğin aynı görünümde olmasını sağlar. Üretilen ürünün, sızdırmazlık özelliği, diğer üretim metotlarına göre çok daha iyi ve dayanıklıdır.

TEKNİK BİLGİLER

Güç	4 KW	
Gerilim-Frekans	380-400 VAC / 50-60 Hz / 3 faz	
Akım	9 A	
Hava Basıncı	6 bar	
Hava Tüketimi	9 L / dak.	
Çalışma Aralığı	Ø 125 mm – Ø 1250 mm	
Max. Segment Açısı	30 derece (4 segmentte 90° dere ce dirsek)	
İmalat Süresi	Ø 200 mm 90° dirsek için 4 parçalı 2 dakika	
İşlenebilen Sac Kalınlıkları	Galvaniz 0,5 - 1,5 mm Paslanmaz 0,5 - 1,0 mm Alüminyum 0,5 - 1,5 mm Bakır 0,5 - 1,25 mm	
Çap Aralığı	Flanş Yüksekliği	Çap aralığı
	5 mm	Ø 125 - 250 mm
	7,5 mm	Ø 250 - 500 mm
	10 mm	Ø 500 - 1250 mm
Hidrolik yağ miktarı	55 litre 46 viscosity	
Uzunluk x genişlik x yükseklik	2,7 mt x 0,8 mt x 1,07 mt	
Net Ağırlığı	890 kg	