

## YUVARLAK KALIPLI KANAL MAKİNASI



### TEKNİK BİLGİLER

Güç	12 KW
Gerilim-Frekans	380-400 VAC / 50-60 Hz / 3 faz
Akım	20 A
Hava Basıncı	6 bar
Hava İhtiyacı	42 L / dk
Çalışma Hızı	4 – 65 m / dk.
İşlenebilen Sac Kalınlıkları	0,5 – 1,0 mm Galvaniz ve Alüminyum 0,5 – 0,8 mm Paslanmaz
Opsiyon	1,0-1,2 mm Galveniz
Kullanılacak sac genişliği	0,5 – 1,0 mm için 137 mm 1,0 – 1,2 mm için 140 mm
Çap Aralığı	Ø100 – Ø1250 mm
Ürün uzunluğu	Min. 500 mm Max. 6000 mm
Rulo açıcı ünite taşıma kapasitesi	Max. 750 kg
Uzunluk	1750 mm
Genişlik	1460 mm
Yükseklik	1390 mm
Net Ağırlığı	2487 kg
STANDART ÇAP ÖLÇÜLERİ	Ø100, Ø125, Ø150, Ø160, Ø180, Ø200, Ø224, Ø250, Ø280, Ø300, Ø315, Ø355, Ø400, Ø450, Ø500, Ø560, Ø600, Ø630, Ø710, Ø800, Ø900, Ø1000, Ø1120, Ø1250

*Yuvarlak Kalıplı Kanal Makinası; standart çapta ve boyda kanal üretebilmeniz için tasarlanmıştır. Yüksek kalitede birleştirme şekline sahiptir. Makina güvenilir, hızlı çalışmasıyla kaliteli ürün elde etmenizi sağlar. Sessiz çalışma özelliğine sahiptir. Kesme ünitesi sayesinde çapaksız, hızlı sessiz bir kesim yapar. Çiftli ve tekli kordon ünitesi ile büyük çaptaki kanalların rijit olması sağlanır. Üretilen kanal EUROVENT ve SMACANA standartlarına uygundur.*